



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED Coreline DN145B 13W 1100lm 90D  
- 830 Blanc Chaud | 150mm - Dali  
Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 237396                        |
| EAN                          | 8718699961008                 |
| Code Fabricant               | 96100899                      |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | DN145B LED10S/830 PSD-E II WH |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 13W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                                                |
| Driver Inclus                  | Oui                                                |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 90                                                 |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1100lm                                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 84.6                                               |
| Facteur de puissance           | >0.90                                              |
| Profondeur d'Installation (mm) | 31                                                 |
| UGR                            | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                 |
| Finition du Réflecteur         | PMMA (Polymethyl methacrylate)                     |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                            | 96100899                                |
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 150                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | 0 to +35                                |
| Matériaux                       | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire          | Bornes de raccordement 2 pôles          |
| Gamme                           | DN145B                                  |

## Dimensions

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 28 |
|--------------|----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 166 |
|---------------|-----|

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

