



Caractéristiques Lot 4x Ledvance  
Panneau LED Compact Aluminium  
Blanc 33W 3630lm - 840 Blanc Froid |  
120x30cm - UGR < 19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 253493                                  |
| EAN                          | 8719157062329                           |
| Code Fabricant               | 8719157062329                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x PL COMP 1200 V 33W 840 U19 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |
| Gamme                        | PANEL COMPACT                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 33W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                  |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 3630lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 110                  |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule    |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis, 2 pôles |
| Finition du Réflecteur         | Opaque               |
| Référence Article              | Panneau LED          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                      |
| Température de Fonctionnement | -10 to +45                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 34       |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**