



**Caractéristiques Lot 4x Philips  
Downlight LED DN065C Métal Blanc  
12W 1200lm 110D - 830 Blanc Chaud |  
175mm - Diamètre 150mm - IP20**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257498                                               |
| EAN                          | 8719157070812                                        |
| Code Fabricant               | 8719157070812                                        |
| Marque                       | Philips                                              |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 12W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Lampe Incluse               | Oui                                                |
| Nombre de lampes            | 1                                                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1200lm                                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                                                |
| Facteur de puissance        | >0.90                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | Plastique                                          |
| Finition du Réflecteur      | Opaque                                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Surface                                 |
| Place nécessaire (mm)           | 150                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                       | Métal                                   |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire          | Borne à vis, 2 pôles                    |
| Gamme                           | DN065C                                  |

## Dimensions

## Pourquoi choisir LampesDirect?

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Diamètre (mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | 175              |
| <div>  Partenaire des <b>professionnels</b>  Un chargé <b>d'affaires dédié</b> </div>   |                  |
| <div>  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> </div> |                  |
| Type de capteur                                                                                                                                                                                                                                               | Pas de détecteur |