



Caractéristiques Philips Downlight LED Ledinaire DN070B 12W  
1200lm 60D - 830 Blanc Chaud | 170mm - Diamètre 150mm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 246055                                |
| EAN                          | 8719514353985                         |
| Code Fabricant               | 35398500                              |
| Marque                       | Philips                               |
| Nom du fabricant             | DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 12W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                             |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1200lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 94                             |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate)   |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 150                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                       | Plastique                               |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                    |
| Couleur du boîtier              | Noir                                    |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur enfichable 2-pôles]      |
| Gamme                           | DN070B                                  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Hauteur (mm)  | 82   |
| Diamètre (mm) | 170  |
| Forme         | Spot |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

