



Caractéristiques Philips Highbay LED  
BY122P Coreline G5 Aluminium Gris  
157W 25000lm 85x85D - 840 Blanc  
Froid | IP65

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 246361                       |
| EAN                          | 8719514955837                |
| Code Fabricant               | 95583700                     |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                        |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 157W                           |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 85                             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Inclinable                  | Non                        |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 25000lm                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 160                        |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                            | 95583700                                                |
| Montage                         | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire          | Bornes de raccordement 3 pôles                          |
| Couverture Optique              | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50                                              |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                    |
| Matériaux                       | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                    |
| Gamme                           | BY122P                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 393 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur