



**Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine RC136B G4 23W/38.5W  
4500lm/6000lm - 840 Blanc Froid |  
120x30cm - UGR<19 - Dali Dimmable**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 253371                                 |
| EAN                          | 8720169764132                          |
| Code Fabricant               | 8720169764132                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |
| Gamme                        | CoreLine                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 38.5W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)           | 6000lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 155.8                           |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20/IP44                       |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule               |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in 3-pôles] |
| Facteur de puissance            | >0.90                           |
| Référence Article               | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 1195    |
| Largeur (mm)              | 295     |
| Hauteur (mm)              | 38      |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur  
 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**