



**Caractéristiques Philips Éclairage  
Public LED CityVario BDS300 Gris 32W  
5127lm 50-4x123D - 730 Blanc Chaud |  
IP66 - Télécommande**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 262767                            |
| EAN                          | 8721103369581                     |
| Code Fabricant               | 8721103369581                     |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                            |

## Informations techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré           |
| Puissance (W)                     | 32W                   |
| Substitut (Watt)                  | 100                   |
| Tension (V)                       | 220-240               |
| Dimmable                          | Oui, par télécommande |
| Code Couleur                      | 730 Blanc Chaud       |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud      |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                 |
| Options de couleur                | Couleur unique        |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4280lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 131                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 165x55               |
| Facteur de puissance        | >0.98                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Entrée Latérale                                                 |
| Couverture Optique              | Claire                                                          |
| Distribution Lumineuse          | Asymétrique                                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK09 - 10 Joule                                                 |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 598 |
| Diamètre (mm) | 391 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

